

Produktový list

Základní údaje

Číslo zboží
Typové číslo
Obecné číslo zboží

1546138600
ZT1621
ZT1621



8592920122846



Měrná jednotka [mj]
Balení
Hmotnost netto [kg]
Rozměr výrobku včetně obalu [mm]
Kontakt na technika

KS
1 / - / - / 9
2
1520 × 90 × 85
Martin Kubalák, 581261113,
kubalak@emos.cz



Technické údaje

barva světla	neutrální bílá
barva těla	šedá
frekvence	50/60 Hz
index podání barev (CRI)	Ra >80
krytí	IP66
materiál difuzoru	plast (PC)
materiál spon	nerez
materiál těla	plast (PC)
náhrada za žárovku	2× 58 W CFL
napětí	220–240 V
prodejní obal	1 ks, krabice
proud	225 mA
průběžná montáž	ano
příkon	29–37–45–51 W
rozměr	1 520 × 85 × 80 mm
rozsah pracovní teploty	-20 °C až +40 °C
světelný tok	4 600–8 150 lm
teplota chromatičnosti	4 000 K
třída ochrany	I



Produktový list

typ difuzoru	mléčný
typ montáže	přisazená, závěsná, na zed'
úhel vyzařování	120°
záruční doba	5 let
zdroj světla	LED
životnost	50 000 hodin
účinnost	> 0,9
světelná účinnost	160 lm/W
stupeň ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
kategorie	PROFI PLUS
řada	MISTY