

DUST PROFI LED MILK

**DUST PROFI
LED MILK**



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla polykarbonát PC
- profesionální svítidlo v modifikovaném provedení
- mléčný difuzor umožňující efektivnější rozložení světla
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla typu T8
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- mechanická odolnost IK08
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce, vodotěsná-odolává intenzivnímu proudu vody
- integrovaný driver LED CCD evropské značky Tridonic
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo




DUST PROFI LED MILK



MILK






NEUTRAL WHITE



DUST PROFI LED MILK 60 NW

DUST PROFI LED MILK 120 NW

DUST PROFI LED MILK 150 NW



LED 30W ▶ $\geq \varnothing 2 \times 18W T8$

LED 55W ▶ $\geq \varnothing 2 \times 36W T8$

LED 70W ▶ $\geq \varnothing 2 \times 58W T8$

- SVÍTIDLO LED SMD

							T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow C \rightarrow$ [mm]		DKC
DUST PROFI LED MILK 60 NW	GXWP380	8592660116921	30	3200	216	neutrální bílá/840	4000K	≥ 80	600	109	86	1,80	1 890 Kč
DUST PROFI LED MILK 120 NW	GXWP381	8592660116938	55	6000	384	neutrální bílá/840	4000K	≥ 80	1200	109	86	2,90	2 836 Kč
DUST PROFI LED MILK 150 NW	GXWP382	8592660116945	70	7400	480	neutrální bílá/840	4000K	≥ 80	1500	109	86	3,70	3 540 Kč

- Příslušenství viz. strana 27.