

Kanlux

Kanlux LCOB 14W/M 24V

LED pásky Kanlux LCOB jsou řešením, vytvořeným s ohledem na komerční i soukromé projekty. Díky hustému rozmístění diod (528 diod/m) nabízejí souvislou světelnou linii, vysokou světelnou účinnost a vynikající podání barev (CRI ≥ 90). Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnost dosahující 50 000 hodin a až 5letá záruka potvrzují spolehlivost pásků Kanlux LCOB.




- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



24V



 24 DC		 ≤ for MacAdam	 Ra 90			 COB
 LED m 528	 ≥30000	 50000		 0,1m	 5±25	 360° Φuse



LCOB 14W/M 24 IP00-WW



IP



LCOB 14W/M 24 IP00-WW	39410	1m = 14	1m = 1400	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411	1m = 14	1m = 1540	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412	1m = 14	1m = 1540	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	39413	1m = 14	1m = 1400	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414	1m = 14	1m = 1540	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415	1m = 14	1m = 1540	6500	65	5000	F



LCOB 14W/M 24 IP00-WW



LCOB 14W/M 24 IP00-NW



LCOB 14W/M 24 IP00-CW




LCOB 14W/M 24 IP65-WW




LCOB 14W/M 24 IP65-NW



LCOB 14W/M 24 IP65-CW



LCOB 14W/M 24 IP00



LCOB 14W/M 24 IP65

Příslušenství

39530 CON P 10 Konektor pro LED pásy, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP Konektor pro LED pásy, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC Konektor pro LED pásy, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L Konektor pro LED pásy, CON P 10 L (39533)



Dokument vytvořen: 13.02.2026, 19:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

