

LED trubice T8 FT8A-24W-jednostranná



- úspora energie až 65% oproti klas. zdrojům
- dlouhá životnost a bezúdržbový provoz
- vysoká kvalita komponentů a zpracování
- snadná instalace – oboustranné napájení
- kvalitní chlazení – nízké provozní teploty
- okamžitý plný výkon, nevadí časté spínání
- moderní design a ekologický provoz
- Blue Edition – příznivá pořizovací cena

LED trubice přináší neúspornější svícení do technických svítidel. Využívají moderní LED technologii s SMD čipy. Lze je instalovat do klasických zářivkových svítidel s patičí G13 (nutno odstranit startér a odpojit tlumivku, nebo u novějších typů odpojit elektronický předřadník). Uplatnění nacházejí téměř všude. Výhodou je jednoduchá instalace, nízká spotřeba, okamžitý náběh do plného výkonu, dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti, bezúdržbový a ekologický provoz.

Tyto kvalitní LED trubice svítí pod úhlem 120°, napětí 85-265V AC, třída krytí IP20 - vhodné do interiéru, nebo ve svítidlech s krytím IP65 i do exteriérů.

Otočná patice!!!



Popis produktu

Značka čipu	EPISTAR
Počet a typ čipů	150 SMD 2835
Materiál	Hliník/PC
Barva těla	Bílo-stříbrná
Dizuzor	Mléčný/čirý

Odolnost

Stupeň krytí	IP20
Stmívání	ne
Počet sp. cyklů	>80 000
Životnost	až 50 000h
Průměrná poruchovost za 2 roky	0,68%

Rozměry a hmotnost

Průměr/patice	26mm/G13
Délka/šířka	1500mm
Hmotnost	0,78 Kg

Charakteristika světla

Světelný tok	2.400Lm - 2.650 Lm
Teplota chromatičnosti	3000/4000/6000K
Vyzařovací úhel	120°
Podání barev Ra (CRI)	>80 Ra
Doporučená montážní výška	1-4m

Napětí a spotřeba

Výkon LED	24W
Vstupní napětí	230V AC
Frekvence napětí	50-60Hz
Účinnost zdroje	>90%
Třída energetické účinnosti	A

Charakteristika

Pracovní teplota	Od -40°C do +50°C
Záruka	24 měsíců
Certifikace	CE-EMC,CE-LVC,CE-ROHS

Kontaktujte nás, rádi poradíme s výběrem.

Cena bez DPH

499 Kč