

MECHANICKÉ SPÍNACÍ HODINY

24-HODINOVÉ-model X2A/1

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nastavení spínacího programu

Nastavení času zapnutí a vypnutí se programuje stlačením spínačů umístěných kolem kruhové stupnice. Jeden dílek odpovídá 15 minutám napájení. Dílek odpovídající požadované době napájení zatlačte tenkým ostrým předmětem (šroubovák, tužka atd.). Nestlačené dílky označují dobu, kdy připojený spotřebič NEBUDE napájen.

2. Nastavení času

Otáčejte kruhovou stupnicí ve směru hodinových ručiček až do pozice, kdy je trojúhelníková šipka nastavena na aktuální čas.

3. Zapojení spínacích hodin

Zasuňte spínací hodiny do zásuvky a zapojte spínací spotřebič.

Ujistěte se, zda je přepínač nastaven do polohy  - tzn., že je aktivní nastavený program. V opačném případě hodiny fungují jako obyčejná zásuvka bez spínací funkce.

4. Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí:	230V~/50Hz
Jmenovité napětí zásuvky:	250V~/50Hz
Jmenovitý spínací proud:	16A ohmické, 2A induktivní zatížení
Maximální zátěž:	3500W
Krytí:	IP20-jen pro vnitřní použití
Pracovní teplota:	0°C-55°C
Přesnost:	± 5 min

5. Upozornění

Vždy se přesvědčte, že vidlice připojovaného zařízení je správně zasunuta v zásuvce spínacích hodin.

Připojená zařízení nenechávejte bez dozoru – to platí zvláště pro spotřebiče, které mohou způsobit požár (topná tělesa, trouby atd.)

Nepřipojujte spotřebiče překračující výše uvedené parametry.

Před čištěním hodiny vyjměte ze zásuvky a odpojte připojený spotřebič. Použijte suchý nebo jen mírně navlhčený hadík.

Neponořujte do vody nebo jiných tekutin.