



LINX PROFI ROUND



GXPR103






GXPR102



GXPR101



GXPR100



220-240V-50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



70°

30 000

Pf (λ) >0,9



NEUTRAL WHITE

LED 10W ▶ ⇒ D70W
LED 20W ▶ ⇒ D140W
LED 30W ▶ ⇒ D210W
LED 40W ▶ ⇒ D280W





- VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED MCOB
- těleso svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- vysoká světelná účinnost
- index podání barev Ra/CRI > 90
- číselník oslnění UGR<19
- flicker-free driver
- pětileťá záruka

GXPR100
LINX PROFI-R 10W NW

GXPR101
LINX PROFI-R 20W NW

GXPR102
LINX PROFI-R 30W NW

GXPR103
LINX PROFI-R 40W NW



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg		DKC
LINX PROFI-R 10W NW	GXPR100	8592660122649	10	950	neutrální bílá	4000K	> 90	115	100	65	0,34	1-50	825 Kč
LINX PROFI-R 20W NW	GXPR101	8592660122656	20	1900	neutrální bílá	4000K	> 90	140	125	80	0,50	1-30	1 067 Kč
LINX PROFI-R 30W NW	GXPR102	8592660122663	30	2850	neutrální bílá	4000K	> 90	160	145	85	0,62	1-18	1 382 Kč
LINX PROFI-R 40W NW	GXPR103	8592660122670	40	3800	neutrální bílá	4000K	> 90	198	180	98	0,95	1-16	1 670 Kč