



Světelný zdroj LED

1800K  
SUPER  
WARM



Dekorativní verze velké a samo o sobě účinné žárovky GLOBE. Kanlux XLED G125 v této jedinečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky výjimečně teplé barvě světla v jantarovém sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato velká, světelná koule se stane ozdobou Vašeho domu, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** jantarová

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 178

**Průměr [mm]:** 125

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinek svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 5

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** G125

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 290

**Barva světla:** super warm

**Teplota chromatičnosti [K]:** 1800

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Nominální úhel záření [°]:** 320

**EEL světelného zdroje:** A+

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 40

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 5

**Světelná účinnost [lm/W]:** 58

**Doba zapálení [s]:** ≤0,5

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2

**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h

**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90

**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité**

### Světelný zdroj LED



**životnosti [%]:  $\geq 70$**

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:  $\geq 80$**

**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 28**

**Tvar světelného zdroje: globe**