


## 32523 TONIL II LED W

Nástěnné LED svítidlo

5905339325235



Kanlux TONIL LED II je skromný model nástěnného svítidla s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní, gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem. Zároveň mu můžeme dát požadovaný tvar.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** DLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na zeď  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,2m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Spínač:** ano  
**Délka [mm]:** 370  
**Šířka [mm]:** 51  
**Výška [mm]:** 121  
**Obsah rtuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 3,3  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Modul LED:** 2ES103WW32000001  
**Světelný tok [lm]:** 145  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Životnost [h]:** 20000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000  
**Úhel svícení [°]:** 30  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-1,5  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

## 32523 TONIL II LED W

Nástěnné LED svítidlo

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 360

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 360

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

### PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

**Maximální svítivost [cd]:** 365

**Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 30

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 3

**Třída energetické účinnosti:** G

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 145

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v úzkém kuželu (90°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 2,7

**Výška světelného zdroje [mm]:** 23

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 23

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 8

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,44

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,403

**Hodnota indexu podání barev R9:** -5

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,95

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 320

**Gramáž [g]:** 402

**Délka jednotkového balení [cm]:** 12.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 19

**Hmotnost kartonu [kg]:** 20.1

**Šířka kartonu [cm]:** 31.5

**Výška kartonu [cm]:** 40.5

**Délka kartonu [cm]:** 65

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.082924

## 32523 TONIL II LED W

Nástěnné LED svítidlo

