

Eshop firmy Osvětlení Praha



TopLux

info@toplux.cz
+420 733 424 400
www.toplux.cz



4++
CLASS
ENERGY-EFFICIENT

5 LET
GARANCE

- úspora energie až 65% oproti klas. zdrojům
- dlouhá životnost a bezúdržbový provoz
- vysoká kvalita komponentů a zpracování
- snadná instalace – výběr způsobu montáže
- kvalitní chlazení – nízké provozní teploty
- okamžitý plný výkon, nevadí časté spínání
- moderní design a ekologický provoz
- **EXTRA** prodloužená záruka 60 měsíců

Popis produktu

Značka čipu	EPISTAR
Počet a typ čipů	216 SMD 2835
Materiál	Eloxovaný hliník/PC
Barva těla	Bílo-stříbrná
Dizuzor	mléčný

Odolnost

Stupeň krytí	IP30
Třída izolace	III.
Počet sp. cyklů	>80 000
Životnost	až 30 000h
Průměrná poruchovost za 2 roky	0,78%

Rozměry a hmotnost

Výška	9mm
Délka/šířka	595x595mm
Hmotnost	3,05 Kg

Kontaktujte nás, rádi poradíme s výběrem.

LED PANEL BLP EXTRA-60x60

LED panel BLP-60x60 s hliníkovým rámem, se díky minimalistickému designu hodí do komerčních prostor, ale i do vašich domácností. Model nabízíme v několika provedeních: do rastrového podhledu, vestavné do sádkartonového podhledu, přisazené a závěsné (volitelné příslušenství).

Využívá účinnou technologii SMD LED s čipy EPISTAR 2835. Driver je součástí balení. Výhodou je nízká spotřeba, okamžitý 100% náběh, dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti, bezúdržbový a ekologický provoz. Kvalitní chlazení zajišťuje hliníkový rám, který odvádí teplo od čipů a tím snižuje provozní teploty.

Sv. účinnost 140Lm/W

Záruka 5 let



Charakteristika světla

Světelný tok	6.700 Lm
Teplota chromatičnosti	4000K
Vyzařovací úhel	140°
Podání barev Ra (CRI)	>80 Ra
Doporučená montážní výška	3-6m

Napětí a spotřeba

Výkon LED	45W
Vstupní napětí	230V AC
Frekvence napětí	50-60Hz
Účinnost zdroje	>90%
Třída energetické účinnosti	A

Charakteristika

Pracovní teplota	Od -40°C do +50°C
Záruka	60 měsíců
Certifikace	CE-EMC,CE-LVC,CE-ROHS

Cena bez DPH

2.190Kč